

## FCD-JTLD150/200

Механическое управление,  
напольная установка



FCD-JTLD150

FCD-JTLD200


Защита от перегрева	Защита от избыточного давления	7 лет гарантии на внутренний бак	ТЭН из нержавеющей стали
Тестирование при максимальном давлении 8 бар	Контроллер напряжения в сети	Трёхслойный бак	Класс защиты от влаги и пыли
Защита от теплопотерь	2 года гарантии на водонагреватель		

### ОПИСАНИЕ

- Напольный монтаж
- Идеальное решение для объектов с большой потребностью в ГВС
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- Материал ТЭНа обеспечивает его долговечную работу
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Защита от перегрева и перепадов давления
- Защита от теплопотерь благодаря уникальной теплоизоляции
- Защита от влаги и пыли (IPX4)
- Быстрый нагрев воды – система из 2-х ТЭНов (200 литров)
- Механическое управление
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия на бак – 7 лет

НАИМЕНОВАНИЕ		FCD-JTLD150	FCD-JTLD200
<b>Общие характеристики</b>			
Объём	л	150	200
Тип управления	-	механический	механический
Тип бака	-	классический	классический
Тип монтажа	-	напольный	напольный
<b>Мощностные характеристики</b>			
Количество ТЭНов		1	2
Мощность	кВт	2	2,7
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	3 ч. 57 мин.	4 ч. 13 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75	75
<b>Гидравлические характеристики</b>			
Подключения	R"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
<b>Электрические характеристики</b>			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
<b>Габариты оборудования</b>			
Габариты (ВхШхГ)	мм	1359x493x521	1220x601x629
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	1507x610x570	1302x738x710
Вес нетто	кг	47	58
Вес брутто	кг	56	70
Артикул		GAOC50E02RU	GAOC80E03RU

Вид в разрезе




\*FCD-JTLD150/150


Габаритные размеры (мм)

Модель	Объем (л)	A	B	C	D
FCD-JTLD150	150	1359	521	493	125

Вид сбоку



Вид сбоку



\*FCD-JTLD200/245

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объем (л)	A	B	C
FCD-JTLD200	200	1220	629	601

Вид спереди

