



AZERTEXNOLAYN

“AZERTEXNOLAYN” ООО
AZ 1106, г. Баку, Насиминский район,
ул. В. Чоменземенли 42
e-mail: info@azertexnolayn.com

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт №64

Люк легкий «ЛИСТВА» круглый высотой Н-65, с фиксатором,
З.У., Л(А15)-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019

Основные данные и характеристики

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки ВЧ-50.

Диаметр корпуса: 800 мм

Диаметр проема: 603 мм

Высота корпуса: 65 мм

Нормативная нагрузка: В125 (125 кН)

Масса комплекта: 28 кг

Твердость эластичной прокладки: не ниже 40 ед. по Шору

- крышка к корпусу крепится при помощи фиксатора;
- наличие запорного устройства (замка);
- битумное покрытие;

Комплект поставки на одно изделие

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.


Запорное устройство 1 шт.

Болт 1 шт.

Эластичная прокладка 1 шт

Паспорт 1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков.



Общие сведения

Рекомендуемое место установки: зона зеленых насаждений, пешеходная зона.

Назначение: инженерные сети.

Производитель: ООО «Азертехнолайн»;

Адрес: Азербайджан, Sumgayit city, Kimyachilar str.I, AZ5000.

Импортер: ООО «ГК ТрансСтройКомплект»

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия (гарантия не распространяется на эластичную прокладку).

Назначенный срок службы 20 лет

Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

Внимание!

- 1) При монтаже не допускается попадание монтажного раствора в посадочные места и места соединения крышки с корпусом люка.
- 2) После установки люк обязательно должен быть закрыт с помощью запорного устройства.
- 3) Корпус люка ставится на опорное кольцо КО, изготовленное по ГОСТ 8020-2016, а не на плиту перекрытия. Рекомендованный размер внутреннего диаметра КО – 580-600 мм (соблюдение данного параметра значительно продлевает срок эксплуатации КО).
- 4) Не допускается установка корпуса люка непосредственно на плиту перекрытия или подкладывание вместо КО кирпичей или раствора.
- 5) Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушениями технологии монтажа.

Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

* Примечание: обозначение инженерных сетей:

- ☐ К – бытовая и производственная канализация;
- ☐ В - водопровод
- ☐ Г – гидрант пожарный;
- ☐ Д – дождевая канализация;
- ☐ ТС – тепловая сеть;
- ☐ ГТС – телефонная сеть;
- ☐ Свой логотип

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

Свидетельство о приемке.

Люк легкий «ЛИСТВА» круглый высотой Н-65, с фиксатором, З.У., Л(А15)-2-60, ВЧ-50 соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 и признан годным к эксплуатации.



Начальник отдела контроля качества

Date 25.03.2024

Отметка об отгрузке

Заполняет Производитель:	
Дата отгрузки	25.03.2024
Количество в партии:	215
Производитель:	ООО «Азертехнолайн», Азербайджан, Sumgayit city, Kimyachilar str.I, AZ5000
Сертификат соответствия:	№РОСС AZ.НЕ06.H06887 срок действия с 19.05.2023 по 18.05.2026
Импортер:	ООО «ГК ТрансСтройКомплект»
Заполняет Получатель:	
Покупатель:	
Количество:	
Дата отгрузки:	