VSD DRIVE

Частотный преобразователь для насоса (Y620)



Технические характеристики

Модель	Выход. мощн. ПЧ, кВт	Входное напряж.,В	Выходной ток, А	Мощность электродвиг., кВт	Размер, мм			Диаметр монтажных отверстий, мм
					Высота	Ширина	Глубина	
Y620-2SR75AO	0.75	220В	4	0.75	203	128	120	4
Y620-2S1R5AO	1.5	220В	7	1.5	203	128	120	4
Y620-2S2R2A0	2.2	220В	8.2	2.2	203	128	120	4
Y620-4TR75A0	0.75	380В	2.1	0.75	203	128	120	4
Y620-4T1R5A0	1.5	380В	3.8	1.5	203	128	120	4
Y620-4T2R2A0	2.2	380В	5.1	2.2	203	128	120	4
Y620-4T003A0	3	380В	7	3	203	128	120	4
Y620-4T004A0	4	380В	9	4	286	204	138	6
Y620-4T5R5A0	5.5	380В	13	5.5	286	204	138	6
Y620-4T7R5A0	7.5	380В	17	7.5	286	204	138	6
Y620-4T011A0	11	380В	25	11	286	204	138	6

Сферы применения

***Общие данные**: частотный преобразователь Y620 разработан для применения с насосами, имеет оптимальный размер.
Лицевая панель управления позволяет осуществлять прямое регулирование давления воды, что значительно облегчает монтаж и наладку
***Рекомендации по монтажу**: применяйте козырьки, избегайте попадания прямого солнечного света; исключить контакт с коррозионными и горючими газами, парами масел
***Высота:** <1000м над уровнем моря; при размещении на высоте выше 1000м каждые 100м идет снижение мощности в 1%
***Окружающая температура**: минус 10°С …+40°С (с сохранением паспортных характеристик); в диапазоне +40°С…+50°С при повышении температуре на каждый 1°С, мощность снижается на 4%
***Относительная влажность**: ≤95% без конденсации жидкости
***Вибрации**: < 5,9м/52 (0,6 ускорений G)
* **IP55**
* **Modbus RS485** для коммуникации с АСУТП Заказчика



VSD DRIVE

Частотный преобразователь для насоса (Y630)



Технические характеристики

Модель	Выход. мощн. ПЧ, кВт	Входное напряж.,В	Выходной ток, А	Мощность электродвиг., кВт	Размер, мм			Диаметр монтажных отверстий, мм
					Высота	Ширина	Глубина	
Y630-2SR75A0	0.75	220В	4	0.75	188	145	105	4
Y630-2S1R5AO	1.5	220В	7	1.5	188	145	105	4
Y630-2S2R2A0	2.2	220В	8.2	2.2	188	145	105	4

Сферы применения

***Общие данные**: частотный преобразователь Y630 разработан для применения с насосами и имеет оптимальный размер.
Лицевая панель управления позволяет позволяет осуществлять прямое регулирование давления воды, что значительно облегчает монтаж и наладку
***Рекомендации по монтажу**: применяйте козырьки, избегайте попадания прямого солнечного света; исключить контакт с коррозионными и горючими газами, парами масел
***Высота**: <1000м над уровнем моря; при размещении на высоте выше 1000м каждые 100м идет снижение мощности в 1%
***Окружающая температура**: минус 10°С …+40°С
(с сохранением паспортных характеристик); в диапазоне +40°С…+50°С при повышении температуре на каждый 1°С, мощность снижается на 4%
***Относительная влажность**: ≤95% без конденсации жидкости
***Вибрации**: < 5,9м/52 (0,6 ускорений G)
*** Ip55**

